

Caratteristiche tecniche di superficie

Technical surface properties

Caractéristiques techniques des surfaces

Technische Eigenschaften der Oberfläche

Serie Serie Serie Serie								DCOF Ansi A 137.1.2012
	Resistenza alle macchie (Pulibilità). Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen ausgetropfte Produkte.	Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.	Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. B.C.R.A.	Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DIN 51130 DIN 51097	Cuoio asciutto Gomma bagnata	R	ABC	
I CEMENTI								
IRON								
45x91	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
15x90	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
30x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
MASQAT								
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
60,5x91	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
30x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
20x60	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
60,5x60,5 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B		> 0,42 Wet
TEQA								
60,5x60,5	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	-		> 0,42 Wet
60x60	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	-		> 0,42 Wet
45x45	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	-		> 0,42 Wet
20x60	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	-		> 0,42 Wet
45x45 outdoor			> 0,40	> 0,40	R11	A+B		> 0,42 Wet
BROADWAY								
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	-	-		> 0,42 Wet
45x45	5	U.A.	-	-	-	-		> 0,42 Wet
CONCEPT								
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	R10	-		> 0,42 Wet
60x60	5	U.A.	-	-	R10	-		> 0,42 Wet
30x60,5	5	U.A.	-	-	R10	-		> 0,42 Wet
60x60 lappato	5	U.A.	-	-	-	-		> 0,42 Wet
FUSION								
60,5x60,5	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R9	-		> 0,42 Wet
60x60	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R9	-		> 0,42 Wet
20x60	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R9	-		> 0,42 Wet
45x45	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R9	-		> 0,42 Wet
EUROPE								
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
45x45	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
45x45 outdoor	5	U.A.	-	-	R11	A+B		> 0,42 Wet
TOUCH								
60,5x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
30x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet
45x45	5	U.A.	-	-	R9	-		> 0,42 Wet

Serie Serie Serie Serie								
	Resistenza alle macchie (Pulibilità). Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. ISO 10545/14	Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. ISO 10545/13	Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. B.C.R.A.	Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DIN 51130 DIN 51097	Cuoio asciutto U.A.	Gomma bagnata U.A.	R	ABC
PAVÉ DI SICHENIA								
PAVÉ QUARZ								
45x91	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
60x60	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
60,5x60,5 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
60x60 outdoor 20 mm	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
30x60,5 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
PAVÉ WILD								
30x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
30x60,5	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
PAVÉ WALKING								
22,5x45	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
22,25x22,25	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
PAVÉ IL PORFIDO								
30x60,5	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
30x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A+B	> 0,42 Wet	
60,5x60,5	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	-	> 0,42 Wet	
60x60 lappato	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
30x60 lappato	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
PAVÉ DUEMILA								
30x30	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
10x10	-	-	-	-	-	-	> 0,42 Wet	
30x30 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x30 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x15 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
PAVÉ								
30x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
PAVÉ EVOLUTION								
30x60,5	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
30x30	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet	
30x60,5 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
30x30 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x30 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x15 outdoor	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
PAVÉ MELANGE								
30x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x30	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
15x15	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R10	A	> 0,42 Wet	
PAVÉ WALL								
16,5x41	5	U.A.	-	-	-	-	> 0,42 Wet	
PAVÉ WALL HOUSE								
16,5x41	5	U.A.	-	-	-	-	> 0,42 Wet	
PAVÉ WALL DOLMEN								
22,5x45	5	U.A.	-	-	-	-	> 0,42 Wet	
11x45	5	U.A.	-	-	-	-	> 0,42 Wet	